

SUPRATON S100 在线均质机 用于实验室和 技术中心



应用示例

- ▶ 油漆、清漆和颜料
- ▶ 肥皂、浆糊、合成纤维
- ▶ 高分子化学
- ▶ 植保产品和肥料
- ▶ 蜡、脂肪和润滑剂
- ▶ 等等

用于实验室或 试验厂的一揽子方案

- ▶ 4 kW包括变频器的电机
- ▶ 转速无级可调至 17000 rpm
- ▶ 圆周速度高达 47 ms^{-1}
- ▶ 吞吐率高达 1 th^{-1}
- ▶ 不带进料泵的产品粘度可达 1500 cP
- ▶ 由于双端面机械密封可方便 操纵
- ▶ 带有FFKM O形环的密封件可灵活使用

SUPRATOR 在线均质机S100

Suprator S100的优点

- ▶ 可选可使用的漏斗模块, 以预润湿和产品再循环
- ▶ 产品出口处的压力显示, 用于进程控制
- ▶ 大型生产设备设计的可扩展结果
- ▶ 可以每周租用, 以进行便捷的可行性研究
- ▶ 配备了基于转子-定子原理的腔室工具或喷嘴工具
- ▶ 工具直径 $d_{\max} = 53 \text{ mm}$



工厂要求

- ▶ 电源连接 63 A, 400 V, 50 Hz
- ▶ 通过 1/2" 螺纹或 10 mm 快速联轴节供应压缩空气
- ▶ 用于热虹吸系统 12 mm x 1.5 mm 进/出水管线的可选冷却水
- ▶ 尺寸 (长/宽/高): 860 mm x 560 mm x 1310 mm
- ▶ 重量: 160.00 kg

BUCKAU-WOLF GMBH

Nordstrasse 41
41515 Grevenbroich
Germany

Phone: +49 2181 602-0
Fax: +49 2181 602-342

www.buckau-wolf.com suprator@buckau-wolf.com

